

GreenSpace明装 LED

SM291C/293C/294C/295C



超值耐用的 LED筒灯

GreenSpace明装LED筒灯是一款超值表现的LED筒灯。外观设计简洁时尚，系统效率较高，由飞利浦全产业链生产。适合机场、火车站等中高空间商业及公共场所的应用。

产品特点

高效节能

系统光效高达100lm/W，比传统筒灯节能高达67%

专业配光

两种配光角度设计，满足不同层高的应用需求(1000/2000lm 90°; 4000/7000lm 60°)

优雅美观

简约时尚的外形设计，大气美观、清爽优雅，提升空间质感

舒适畅亮

专业的光学设计及遮光保护，降低眩光，可达UGR22，视觉效果更加舒适

持久可靠

飞利浦自主研发驱动及专业散热设计，保证系统性能持久可靠，寿命长达50000小时

主要应用

- 机场
- 雨棚
- 火车站
- 加油站
- 公共空间



技术参数

产品型号	SM291C	SM293C	SM294C	SM295C	SM294C WP	SM295C WP
替换传统筒灯	CFL 1x26W	CFL 2x26W; CDM 35W	CDM 70W	CDM 150W	CDM 70W	CDM 150W
流明输出	1000lm	2000lm	4000lm	6700lm	4000lm	6700lm
系统功率	10W	19W	38W	69W	35W	69W
系统光效	100lm/W	105lm/W	105lm/W	99lm/W	115lm/W	99lm/W
尺寸	Ø160 x 135mm(H)	Ø160 x 135mm(H)	Ø160 x 170mm(H)	Ø200 x 242mm(H)	Ø200 x 242mm(H)	Ø200 x 242mm(H)
光束角	90°	90°	60°	60°	60°	60°
眩光值	22	25	22	22	22	22
色温	3000K / 4000K / 6500K					
显色指数	≥80					
色容差	SDCM≤5					
驱动	固定输出 (PSU)					
电压	220V-240V / 50-60Hz					
功率因素	≥0.9					
工作温度	-20°C ~ 40°C					
寿命	50,000小时 @L70B50, Ta25°C					
颜色	白色 (WH) / 黑色 (BK)					
安装方式	吸顶式安装					
防护等级	IP20				IP65	